

### TECHNICAL DATA SHEET

#### GLQ – Keton resistente handschoenen - blauw

#### Kenmerken & voordelen :

- \* Uitzonderlijke chemische bescherming tegen een groot gamma van ketonen
- \* Voelt licht aan voor hoge beweeglijkheid en gevoeligheid
- \* Anatomisch gevormd voor comfort
- \* Minimale allergierisico's

#### Applicatie :

Inkt- en verfindustrie, productie van gommen, harsen en composiet materiaal, grafische industrie, gebruik van ketonen in laboratoria, metaalbehandeling met behulp van oplosmiddelen, vervaardiging van plastic

#### Productdetails :

Elastomeer :	Nitril rubber
Dikte :	0.28 mm +/- 0.05
Lining :	Ongevoerd
Voormalig :	Gewoon, CVIP
Manchet type :	Recht
Exterieur :	Glad
Kleur :	Blauw B14

#### CE certificatie :

Voltoet aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG van de Raad met betrekking tot (Complex Design) Persoonlijke beschermingsmiddelen na toetsing aan de normen EN 374, EN 388 EN 420:2003+A1:2009



#### Chemische risico's EN 374

Acetone	Level 4
Methyl ethyl ketone	Level 5
Toluene	Level 5
Diethylamine	Level 3
Tetrahydrofuran	Level 4
n-Heptane	Level 6
Methyl vinyl ketone	Level 5



#### Mechanische risico's EN 388

Slijtvastheid	Level 2
Snijweerstand	Level 0
Scheurweerstand	Level 0
Perforatieweerstand	Level 1



#### Micro O. risico's EN 374

Luchtlektest	Passed
Waterlektest	Passed

**Conform** : ASTM D4679 of 2002

<b>Fysieke Afmetingen :</b>	<b>Maat</b>	<b>Lengte</b>	<b>Pols</b>	<b>Cuff</b>	<b>Lengte</b>
	8	220	220	306	330
	9	239	228	328	330
	10	260	252	342	330
	11	275	268	339	330

Omtrek in mm, +/- 5 mm      Tolerantie +/- 10 mm

*Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.*